采购需求表

一、设备参数及预算

序号	品名	技术要求	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	扣式电池双温区恒温一体机	一、技术参数 1.1 温度范围：0-60℃； 1.2 电池规格及放置数量：扣式电池,最多可放置 160 个； ★1.3 标称内容积：≥200L （单温区内容积 100L*2 温区 ）； 1.4 温度波动度：≤±0.5℃（空载、温度稳定时）； 1.5 温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时）； 1.6 升温时间：25℃→60℃ ≤30 min 1.7 降温时间：25℃→0℃ ≤50 min； ★1.8 内置 160 通道四量程充放电设备 5V100mA：量程一：0.2μA~0.1mA；量程二：0.1mA~1mA； 量程三：1mA~10mA ；量程四：10mA~100mA ★1.9 电压范围：-5V~5V； 1.10 充电模式: 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电； 1.11 放电模式：恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电； 1.12 保护条件：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间； ★1.13 电压精度：≧±0.01%FS； ★1.14 电流精度：≧±0.01%FS； 1.15 支持充放电设备，温箱软件互联； ★1.16 可进行 CV，PITT，GITT，dQ/dV 等测试； ★1.17 定制化软件操作系统：支持曲线对比，可定制自动报表，支持 EXCEL、TXT 等； ★1.18 温箱层板材质：合成石：特点：耐高温、不易变形、绝缘性强、耐腐蚀、寿命长等； 1.19、配套微机处理系统，满足实验参数设置、处理要求	套	2	96000	192000

二、报价要求

1. 报价含设备本体、运费、安装调试、培训、质保、税费等全部费用。

2. 报价为一次性不可撤销报价，不接受备选方案；负偏离关键参数视为无效报价。