采购需求表

一、设备参数及预算

序号	品名	技术要求	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	体育馆一楼体育社团简介	1、墙面尺寸：3300*295cm 2、材质构成：版面采用高密度 PVC 雕刻造型，边缘覆进口亚克力亮片包边，文字标题采用亚克力立体字；版面预留磁吸区域展示图片磁吸上墙可无痕替换。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：PVC 雕刻造型轮廓清晰、边缘圆润无毛刺；亚克力亮片包边平整服帖，无翘边、脱胶、鼓包；磁吸区域吸附力均匀，照片更换便捷、不留痕迹；立体字安装横平竖直、排列整齐；整体安装牢固、接缝严密，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	8000	8000
2	体育馆一楼体育教研室公告栏	1、墙面尺寸：640*375cm 2、材质构成：版面采用高密度 PVC 雕刻造型，文字标题采用亚克力立体字；面板采用永磁材料磁性白板，公示文件、公告海报等内容磁吸上墙，可无痕替换。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力亮片包边平整服帖，无翘边、脱胶、鼓包；磁性白板表面平整光滑，可书写、易擦拭，磁吸力均匀，文件海报吸附牢固平整；立体字安装横平竖直、排列整齐；整体结构安装牢固、接缝严密，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

3	体育馆一楼体育教研室荣誉展示	1、墙面尺寸：1200*375cm 2、材质构成：版面采用高密度 PVC 雕刻造型，边缘覆进口亚克力亮片包边，文字标题采用亚克力立体字；版面预留磁吸区域，荣誉展示图片磁吸上墙，可无痕替换；版面预留亚克力插槽区域，荣誉展示文件内容上墙可无痕替换更新。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：PVC 雕刻造型轮廓清晰、边缘圆润无毛刺；亚克力亮片包边平整服帖，无翘边、脱胶、鼓包；磁吸区域吸附力均匀，照片更换便捷、不留痕迹；立体字安装横平竖直、排列整齐；整体安装牢固、接缝严密，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	4000	4000
4	二层美育英语形象墙	1、墙面尺寸：250*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

5	二层美育教研室简介	1、墙面尺寸：320*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000
6	二层美育教研室公告栏	1、墙面尺寸：260*300cm 2、材质构成：版面采用高密度 PVC 雕刻造型，文字标题采用亚克力立体字；面板采用永磁材料磁性白板，公示文件、公告海报等内容磁吸上墙，可无痕替换。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力亮片包边平整服帖，无翘边、脱胶、鼓包；磁性白板表面平整光滑，可书写、易擦拭，磁吸力均匀，文件海报吸附牢固平整；立体字安装横平竖直、排列整齐；整体结构安装牢固、接缝严密，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

7	二层美育理念展示	1、墙面尺寸：565*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000
8	二层美育古今箴言展示	1、墙面尺寸：210*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

9	二层英语教研室形象墙	1、墙面尺寸：475*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000
10	二层英语教研室公告栏	1、墙面尺寸：330*300cm 2、材质构成：版面采用高密度 PVC 雕刻造型，文字标题采用亚克力立体字；面板采用永磁材料磁性白板，公示文件、公告海报等内容磁吸上墙，可无痕替换。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力亮片包边平整服帖，无翘边、脱胶、鼓包；磁性白板表面平整光滑，可书写、易擦拭，磁吸力均匀，文件海报吸附牢固平整；立体字安装横平竖直、排列整齐；整体结构安装牢固、接缝严密，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

11	三层体育教研室形象墙	1、墙面尺寸：330*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000
12	四层英语教研室形象墙	1、墙面尺寸：560*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

13	四层英文名言警句	1、墙面尺寸：325*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000
14	四层智慧语言学习中心形象墙	1、墙面尺寸：333*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

15	四层运动主题墙面	1、墙面尺寸：610*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	3000	3000
16	四层绿植墙面装饰墙	1、墙面尺寸：870*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	3000	3000

17	英语教研室公告栏墙面	1、墙面尺寸：566*300cm 2、材质构成：版面采用高密度 PVC 雕刻造型，文字标题采用亚克力立体字；面板采用永磁材料磁性白板，公示文件、公告海报等内容磁吸上墙，可无痕替换。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力亮片包边平整服帖，无翘边、脱胶、鼓包；磁性白板表面平整光滑，可书写、易擦拭，磁吸力均匀，文件海报吸附牢固平整；立体字安装横平竖直、排列整齐；整体结构安装牢固、接缝严密，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000
18	四层中国文化介绍墙面	1、墙面尺寸：740*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

19	五层数学教研室师资力量墙	1、墙面尺寸：325*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000
20	五层数学教研室形象墙	1、墙面尺寸：333*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

21	五层数学家介绍 1	1、墙面尺寸：420*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	1000	1000
22	五层数学家介绍 2	1、墙面尺寸：420*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	1000	1000

23	五层组合图论介绍	1、墙面尺寸：360*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000
24	五层计算机数学方向介绍	1、墙面尺寸：360*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

25	五层中国数学家介绍	1、墙面尺寸：420*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	1000	1000
26	五层中国数学发展史	1、墙面尺寸：870*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

27	五层数学logo	1、墙面尺寸：355*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000
28	五层数学与 AI 介绍	1、墙面尺寸：640*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

29	五层国际计算数学家介绍	1、墙面尺寸：600*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	1000	1000
30	五层数学教研室荣誉展示	1、墙面尺寸：564*300cm 2、材质构成：版面采用高密度 PVC 雕刻造型，文字标题采用亚克力立体字；面板采用永磁材料磁性白板，公示文件、公告海报等内容磁吸上墙，可无痕替换。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力亮片包边平整服帖，无翘边、脱胶、鼓包；磁性白板表面平整光滑，可书写、易擦拭，磁吸力均匀，文件海报吸附牢固平整；立体字安装横平竖直、排列整齐；整体结构安装牢固、接缝严密，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	3000	3000

31	五层数学模型方向介绍	1、墙面尺寸：600*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000
32	五层计算数学家介绍	1、墙面尺寸：600*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	1000	1000

33	五层概率统计方向介绍	1、墙面尺寸：325*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000
34	五层代数学方向介绍 1	1、墙面尺寸：300*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

35	五层代数学方向介绍 2	1、墙面尺寸：338*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000
36	五层分析学介绍	1、墙面尺寸：417*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

37	五层几何学介绍	1、墙面尺寸：255*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000
38	五层院部形象墙	1、墙面尺寸：560*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000

39	五层院部介绍	1、墙面尺寸：255*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	3000	3000
40	五层院部公告栏	1、墙面尺寸：550*300cm 2、材质构成：版面采用高密度 PVC 雕刻造型，文字标题采用亚克力立体字；面板采用永磁材料磁性白板，公示文件、公告海报等内容磁吸上墙，可无痕替换。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力亮片包边平整服帖，无翘边、脱胶、鼓包；磁性白板表面平整光滑，可书写、易擦拭，磁吸力均匀，文件海报吸附牢固平整；立体字安装横平竖直、排列整齐；整体结构安装牢固、接缝严密，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	3000	3000

41	五层党建文化墙	1、墙面尺寸：325*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	2000	2000
42	五层党建标准化内容墙	1、墙面尺寸：800*300cm 2、材质构成：版面主体采用高密度 PVC 板，板面平整，无凹陷、鼓包、变形翘曲，无掉皮、粉化现象；辅以进口亚克力亮片点缀装饰，文字标题采用高密度 PVC+亚克力立体字烤漆造型，层次分明、立体感强。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力与 PVC 部件采用专用胶粘剂粘接，牢固无松动、无翘边脱胶；立体字烤漆涂层附着力强，色泽均匀饱满，无流挂、起皮、色差；整体版面平整、安装牢固，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	3000	3000

43	五层党建宣传栏公告栏	1、墙面尺寸：655*300cm 2、材质构成：版面采用高密度 PVC 雕刻造型，文字标题采用亚克力立体字；面板采用永磁材料磁性白板，公示文件、公告海报等内容磁吸上墙，可无痕替换。 3、★亚克力性能指标：透光率≥92%；拉伸强度≥65MPa；弯曲强度≥100MPa；简支梁冲击强度≥14kJ/㎡；热变形温度≥85℃；阻燃等级 HB 级；厚度公差±0.15mm；外观无划痕、气泡、麻点等缺陷，各项指标均可满足。 4、工艺要求：亚克力亮片包边平整服帖，无翘边、脱胶、鼓包；磁性白板表面平整光滑，可书写、易擦拭，磁吸力均匀，文件海报吸附牢固平整；立体字安装横平竖直、排列整齐；整体结构安装牢固、接缝严密，细节及颜色经采购人确认后制作安装。	项	1	3000	3000
					合计	96000

二、报价要求

1、本项目报总价及分项报价，报价表须列明分项报价明细（含各项单价、数量、金额及总价，总价注明大写金额），报价包含完成本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、设计费、各种税费、资料费、售后服务费及质保期内产生的完成项目应有的全部费用，后期不再追加任何费用，投标人应自行考虑本项目报价风险。

2、在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，采用低价优先原则。

3、无效报价

（1）报价超过项目预算价格；

（2）未实质性响应询价文件（如关键技术参数不达标、资格证明文件缺失、未提供设计方案）的；

（3）报价明显低于项目预算或明显低于其他有效报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且无法在采购人要求的合理时间内提供书面说明及成本构成证明材料（如主要材料采购凭证、加工安装费用测算等）的。